



SF - end flange - a variety of light

Zakres stosowania

złączka włączana do węży HD 100 do HD 400 KP, TE

Przyłącze 1

przyłącze kołnierzowe SAE 3000 PSI

Rodzaj uszczelnienia 1

uszczelnienie płaskie z o-ringiem SF

Skrót

SFL

Norma

SAE J518

Materiał

ISO 6162-1

Ochrona powierzchni

stal

galwanizowany

Name	DN	Size	Średnica kołnierza
PN 13 SF	13	8	30,2
PN 13 SF 20	13	8	38,1
PN 16 SF 13	16	1"	30,2
PN 16 SF 20	16	1"	38,1
PN 16 SF 25	16	1"	44,4
PN 20 SF 13	20	12	30,2
PN 20 SF	20	12	38,1
PN 20 SF 25	20	12	44,4
PN 25 SF 20	25	16	38,1
PN 25 SF	25	16	44,4
PN 25 SF 32	25	16	50,8
PN 32 SF 25	32	20	44,4
PN 32 SF	32	20	50,8
PN 32 SF 40	32	20	60,3
PN 40 SF	40	24	60,3
PN 40 SF 32	40	24	50,8
PN 40 SF 50	40	24	71,4
PN 50 SF 40	50	32	60,3
PN 50 SF	50	32	71,4
PN 50 SF 60	50	32	84