



NW 7.2 connector, brass

Pressure:	from 0 to 35 bar, the maximum static p
The temperature of the medium and the environment:	from -20 ° C to + 100 ° C
Building:	Brass
The spring latch ring, balls:	stainless steel
Sealing:	NBR
Flow:	1000 l / min

Name	Złącze	Długość	Średnica	Materiał wykonania
243.06	Średnica wewnętrzna węża 6	-	-	-
243.07	Średnica wewnętrzna węża 9	-	-	-
243.10	Średnica wewnętrzna węża 13	-	-	-
243.351	Średnica wewnętrzna węża 8	-	-	-
243.352	Średnica wewnętrzna węża 10	-	-	-
ES 4 S	Średnica wewnętrzna węża 4	44	12	MS 58
ES 6 S	Średnica wewnętrzna węża 6	44	12	MS 58
ES 8 S	Średnica wewnętrzna węża 8	44	12	MS 58
ES 9 S	Średnica wewnętrzna węża 9	44	12	MS 58
ES 10 S	Średnica wewnętrzna węża 10	44	12	MS 58
ES 13 S	Średnica wewnętrzna węża 13	47	15	MS 58
ES 6 SS	Średnica wewnętrzna węża 6	44	12	Stal
ES 8 SS	Średnica wewnętrzna węża 8	44	12	Stal
ES 9 SS	Średnica wewnętrzna węża 9	44	12	Stal
ES 13 SS	Średnica wewnętrzna węża 13	47	15	Stal