

## NW 7.2 connector with spring for spiral hoses, brass



Pressure:	from 0 to 35 bar, the maximum static p
The temperature of the medium and the environment:	from -20 ° C to + 100 ° C
Building:	Brass
The spring latch ring, balls:	stainless steel
Sealing:	NBR
Flow:	1000 l / min

Name	Złącze	Długość	Długość przyłącza	SW
243.355	do węży 6 x 4 z nakrętką i - sprężyną	-	-	-
243.356	do węży 6 x 4 z nakrętką i - sprężyną	-	-	-
243.357	do węży 6 x 4 z nakrętką i - sprężyną	-	-	17
243.358	do węży 6 x 4 z nakrętką i - sprężyną	-	-	17
ES 4 SQF	do węży 6 x 4 z nakrętką i sprężyną	115	20	-
ES 58 SQF	do węży 5 x 8 z nakrętką i sprężyną	115	20	17
ES 6 SQF	do węży 8 x 6 z nakrętką i sprężyną	115	20	-
ES 6510 SQF	do węży 6,5 x 10 z nakrętką i sprężyną	115	20	17
ES 8 SQF	do węży 8 x 10 z nakrętką i sprężyną	132	20	17
ES 812 SQF	do węży 8 x 12 z nakrętką i sprężyną	132	20	17
ES 9 SQF	do węży 12 x 9 z nakrętką i sprężyną	132	20	17