


## Hose for petrol and diesel



Very lightweight, flexible hose for the flow of gasoline, diesel and other engine fuels (not recommended for use in systems for cars), temp.: From -30 °C to + 60 ° C, a layer ext.: rubber, NBR, black, smooth, reinforcement: textile, outer layer of.: rubber, NBR, black, smooth or with cloth impression, resistant to atmospheric factors

Name	Grubość ściany	Średnica wew. [mm]	Ciśnienie pracy MPa	Ciśn. rozrywające MPa	Długość max m
FI 4 TŁ BENZ-OLEJ	3,3	4	0,6	1,9	50
FI 5 TŁ BENZ-OLEJ	3,3	5	0,6	1,9	50
FI 6,3 TŁ BENZ-OLEJ	3,3	6,3	0,6	1,9	50
FI 6,3 TŁ BENZ-OLEJ	3,5	6,3	0,6	1,9	50
FI 7 TŁ BENZ-OLEJ	3,5	7	0,6	1,9	50
FI 8 TŁ BENZ-OLEJ	3,5	8	0,6	1,9	50
FI 10 TŁ BENZ-OLEJ	3,5	10	0,6	1,9	50
FI 12,5 TŁ BENZ-OLEJ	3,5	12,5	0,6	1,9	50
FI 14 TŁ BENZ-OLEJ	3,5	14	0,6	1,9	50
FI 16 TŁ BENZ-OLEJ	3,7	16	0,6	1,9	50
FI 18 TŁ BENZ-OLEJ	3,7	18	0,6	1,9	50
FI 20 TŁ BENZ-OLEJ	4,1	20	0,6	1,9	40
FI 22 TŁ BENZ-OLEJ	5,5	22	1,5	4,8	20
FI 25 TŁ BENZ-OLEJ	4,1	25	0,6	1,9	40
FI 28 TŁ BENZ-OLEJ	5,5	28	1,2	3,8	20
FI 32 TŁ BENZ-OLEJ	4,3	31,5	0,6	1,9	40
FI 35 TŁ BENZ-OLEJ	5,8	35	1	3,2	20
FI 38 TŁ BENZ-OLEJ	5,8	38	1	3,2	20
FI 40 TŁ BENZ-OLEJ	5,8	40	1	3,2	20
FI 45 TŁ BENZ-OLEJ	5,8	45	1	3,2	20
FI 50 TŁ BENZ-OLEJ	6	50	0,8	2,6	20
FI 55 TŁ BENZ-OLEJ	6	55	0,8	2,6	10
FI 60 TŁ BENZ-OLEJ	6	60	0,7	2,3	10
FI 63 TŁ BENZ-OLEJ	6	63	0,7	2,3	10
FI 75 TŁ BENZ-OLEJ	6	75	0,6	1,9	10
FI 80 TŁ BENZ-OLEJ	6	80	0,6	1,9	10
FI 90 TŁ BENZ-OLEJ	6	90	0,5	1,6	10
FI 100 TŁ BENZ-OLEJ	6	100	0,5	1,6	10

Name	Grubość ściany	Średnica wew. [mm]	Ciśnienie pracy MPa	Ciśn. rozrywające MPa	Długość max m
FI 110 TŁ BENZ-OLEJ	6	110	0,4	1,3	10
FI 125 TŁ BENZ-OLEJ	6,5	125	0,4	1,3	10
FI 150 TŁ BENZ-OLEJ	6,5	150	0,3	1	10
FI 200 TŁ BENZ-OLEJ	6,5	200	0,3	1	6
FI 250 TŁ BENZ-OLEJ	7,2	250	0,3	1	6
FI 300 TŁ BENZ-OLEJ	7,2	300	0,2	0,7	6
FI 6,3 TŁ BENZ-OLEJ16	3,5	6,3	1,6	5	50
FI 8 TŁ BENZ-OLEJ16	3,5	8	1,6	5	50
FI 10 TŁ BENZ-OLEJ16	3,5	10	1,6	5	50
FI 12,5 TŁ BENZ-OLEJ16	3,5	12,5	1,6	5	50
FI 14 TŁ BENZ-OLEJ16	3,5	14	1,6	5	50
FI 16 TŁ BENZ-OLEJ16	3,7	16	1,6	5	50
FI 18 TŁ BENZ-OLEJ16	3,7	18	1,6	5	50
FI 20 TŁ BENZ-OLEJ16	4,1	20	1,6	5	40
FI 22 TŁ BENZ-OLEJ16	5,5	22	1,6	5	20
FI 25 TŁ BENZ-OLEJ16	5,0	25	1,6	5	40
FI 28 TŁ BENZ-OLEJ16	5,5	28	1,6	5	20
FI 32 TŁ BENZ-OLEJ16	5,2	31,5	1,6	5	40 0**
FI 40 TŁ BENZ-OLEJ16	7	40	1,6	5	20
FI 50 TŁ BENZ-OLEJ16	7,2	50	1,6	5	20