

Suction hose for petrol and oil



Strong, resistant to difficult working conditions and resistant to twisting and collapse of the hose assigned to suction and pumping of petrol and oil to 0,063MPa vacuum, temp.: From -30 ° C to + 60 ° C, a layer ext.: rubber, NBR, black, smooth, reinforcement: textile and one or two spirals of steel wire clamps discharging electrostatic layer ext.: rubber, NBR, black, resistant to weathering, aging and ozone. The product has permission No. 33-01 / WDT / UCB / 02 Military Technical Supervision.

Name	Grubość ściany	Średnica wew. [mm]	Ciśnienie pracy MPa	Ciśn. rozrywające MPa	Długość max m
FI 20 SS-TŁ BENZ-OLEJ6		20	1,6	4,8	20
FI 25 SS-TŁ BENZ-OLEJ6		25	1,6	4,8	20
FI 32 SS-TŁ BENZ-OLEJ6,5		31,5	1,2	3,6	20
FI 35 SS-TŁ BENZ-OLEJ6,5		35	1	3	20
FI 38 SS-TŁ BENZ-OLEJ6,5		38	1	3	20
FI 40 SS-TŁ BENZ-OLEJ6,5		40	1	3	20
FI 45 SS-TŁ BENZ-OLEJ6,5		45	0,8	2,4	20
FI 50 SS-TŁ BENZ-OLEJ6,5		50	0,8	2,4	20
FI 63 SS-TŁ BENZ-OLEJ7,5		63	0,7	2,1	10
FI 70 SS-TŁ BENZ-OLEJ7,5		70	0,6	1,8	10
FI 75 SS-TŁ BENZ-OLEJ7,5		75	0,6	1,8	10
FI 80 SS-TŁ BENZ-OLEJ7,5		80	0,6	1,8	10
FI 90 SS-TŁ BENZ-OLEJ7,5		90	0,4	1,2	10
FI 100 SS-TŁ BENZ-OLEJ	7,5	100	0,4	1,2	10
FI 110 SS-TŁ BENZ-OLEJ	7,5	110	0,4	1,2	10
FI 125 SS-TŁ BENZ-OLEJ	8	125	0,3	0,9	10
FI 150 SS-TŁ BENZ-OLEJ	8	150	0,3	0,9	10
FI 200 SS-TŁ BENZ-OLEJ	9	200	0,2	0,6	6
FI 250 SS-TŁ BENZ-OLEJ	10	250	0,2	0,6	6
FI 300 SS-TŁ BENZ-OLEJ	10	300	0,2	0,6	6