


Hose for acids and alkalis



Multifunctional flexible hose intended for the flow of solutions of acids: nitric 5% hydrochloric acid to a concentration of 20% sulfuric to 50%, any concentration: acetic acid, aqueous solution of sodium hydroxide and aqueous ammonia; water and light chemicals, temp. -30 ° C to + 60 ° C, the layer ext.: rubber, EPDM / SBR, black, smooth, gain: textile outer layer.: rubber, EPDM / SBR, black, smooth or with cloth impression, resistant to atmospheric factors, hoses can be made in color.

Name	Średnica wew. [mm]	Ciśnienie pracy MPa	Ciśn. rozrywające MPa	Długość max m	Grubość ścianki mm
FI 6,3 TŁ KWAS	6,3	0,6	1,8	50	3,5
FI 8 TŁ KWAS	8	0,6	1,8	50	3,5
FI 10 TŁ KWAS	10	0,6	1,8	50	3,5
FI 12,5 TŁ KWAS	12,5	0,6	1,8	50	3,5
FI 16 TŁ KWAS	16	0,6	1,8	50	3,7
FI 20 TŁ KWAS	20	0,6	1,8	50	3,8
FI 25 TŁ KWAS	25	0,6	1,8	40	4,1
FI 32 TŁ KWAS	31,5	0,6	1,8	40	4,3
FI 35 TŁ KWAS	35	1,2	3,6	20	5,8
FI 38 TŁ KWAS	38	1,2	3,6	20	5,8
FI 40 TŁ KWAS	40	1	3	20	5,8
FI 45 TŁ KWAS	45	1	3	20	6
FI 50 TŁ KWAS	50	1	3	20	6
FI 60 TŁ KWAS	60	0,7	2,1	10	6
FI 63 TŁ KWAS	63	0,7	2,1	10	6
FI 75 TŁ KWAS	75	0,7	2,1	10	6
FI 80 TŁ KWAS	80	0,7	2,1	10	6
FI 90 TŁ KWAS	90	0,5	1,5	10	6
FI 100 TŁ KWAS	100	0,5	1,5	10	6
FI 110 TŁ KWAS	110	0,5	1,5	10	6
FI 125 TŁ KWAS	125	0,4	1,2	10	7
FI 150 TŁ KWAS	150	0,3	0,9	10	7
FI 200 TŁ KWAS	200	0,2	0,5	6	7
FI 250 TŁ KWAS	250	0,2	0,5	6	8
FI 300 TŁ KWAS	300	0,2	0,5	6	8