


## Hose for concentrated acids and alkalis



High-quality, flexible hose intended for the flow of solutions of acids: nitric and 20% sulfuric to 80% hydrochloric acid to a concentration of 36%; Any concentration: sodium hydroxide, acetic acid and ammonia; water and light chemicals, temp. -30 ° C to + 65 ° C, the layer ext.: rubber, EPDM, black, smooth, gain: textile outer layer.: rubber, EPDM, black, smooth or imprinted textiles, resistant to weathering.

Name	Średnica wew. [mm]	Ciśnienie pracy MPa	Ciśn. rozrywające MPa	Długość max m	Grubość ścianki mm
FI 6,3 TŁ STĘŻKWAS	6,3	0,6	1,6	50	3,5
FI 8 TŁ STĘŻKWAS	8	0,6	1,6	50	3,5
FI 10 TŁ STĘŻKWAS	10	0,6	1,6	50	3,5
FI 12,5 TŁ STĘŻKWAS	12,5	0,6	1,6	50	3,5
FI 16 TŁ STĘŻKWAS	16	0,6	1,6	50	3,5
FI 20 TŁ STĘŻKWAS	20	0,6	1,6	40	4,5
FI 25 TŁ STĘŻKWAS	25	0,6	1,6	40	4,5
FI 32 TŁ STĘŻKWAS	31,5	0,6	1,6	40	4,5
FI 35 TŁ STĘŻKWAS	35	1,2	3,6	20	5,8
FI 38 TŁ STĘŻKWAS	38	1,2	3,6	20	5,8
FI 40 TŁ STĘŻKWAS	40	1	3	20	5,8
FI 45 TŁ STĘŻKWAS	45	1	3	20	6
FI 50 TŁ STĘŻKWAS	50	1	3	20	6
FI 60 TŁ STĘŻKWAS	60	0,7	2,1	10	6
FI 63 TŁ STĘŻKWAS	63	0,7	2,1	10	6
FI 75 TŁ STĘŻKWAS	75	0,7	2,1	10	6
FI 80 TŁ STĘŻKWAS	80	0,7	2,1	10	6
FI 90 TŁ STĘŻKWAS	90	0,5	1,5	10	6
FI 100 TŁ STĘŻKWAS	100	0,5	1,5	10	6
FI 110 TŁ STĘŻKWAS	110	0,5	1,5	10	6