

Suction hose to water



Wsokiej quality, durable hose assigned to suction and pumping of water and light chemicals with subpressure up to 0.063 MPa, temp.: From -30 ° C to + 100 ° C. Layer ext.: rubber, EPDM / SBR, black, smooth, reinforcement: textile and one or two spirals of steel wire. External layer of rubber, EPDM / SBR, black, resistant to atmospheric agents.

Name	Średnica wew. [mm]	Ciśnienie pracy MPa	Ciśn. rozrywające MPa	Długość max m	Grubość ścianki mm
FI 20 SS WODA	20	2	6	20	6
FI 60 SS WODA	60	0,7	2,1	10	7,5
FI 100 SS WODA	100	0,5	1,5	10	7,5
FI 25 SS WODA	25	2	6	20	6
FI 32 SS WODA	31,5	1,5	4,5	20	6,5
FI 35 SS WODA	35*	1,2	3,6	20	6,5
FI 38 SS WODA	38*	1,2	3,6	20	6,5
FI 40 SS WODA	40	1,2	3,6	20	6,5
FI 45 SS WODA	45*	1	3	20	6,5
FI 50 SS WODA	50	1	3	20	6,5
FI 63 SS WODA	63	0,7	2,1	10	7,5
FI 70 SS WODA	70*	0,7	2,1	10	7,5
FI 75 SS WODA	75	0,7	2,1	10	7,5
FI 80 SS WODA	80	0,7	2,1	10	7,5
FI 90 SS WODA	90*	0,5	1,5	10	7,5
FI 110 SS WODA	110*	0,5	1,5	10	7,5
FI 125 SS WODA	125	0,4	1,2	10	8
FI 150 SS WODA	150*	0,3	0,9	10	8
FI 200 SS WODA	200	0,2	0,6	6	9
FI 250 SS WODA	250	0,2	0,6	6	10
FI 300 SS WODA	300	0,2	0,6	6	10