

Suction and discharge hose for water



High-quality, durable hose assigned to suction and pumping of water and light chemicals with subpressure up to 0.063 MPa and temperature: -30°C to $+100^{\circ}\text{C}$. Layer ext.: rubber, EPDM / SBR, black, smooth, reinforcement: textile and one or two spirals of steel wire outer layer of.: rubber, EPDM / SBR, black, resistant to atmospheric factors, high fatigue strength provides long service life of the hose.

| Name | Średnica wew. [mm] | Ciśnienie pracy MPa | Ciśn. rozrywające MPa | Długość max m | Grubość ścianki mm |
|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|---------------|--------------------|
| FI 20 SS-TŁ WODA | 20 | 2 | 6,4 | 20 | 6 |
| FI 32 SS-TŁ WODA | 31,5 | 1,5 | 4,8 | 20 | 6,5 |
| FI 200 SS-TŁ WODA | 200 | 0,5 | 1,6 | 6 | 10 |
| FI 300 SS-TŁ WODA | 300 | 0,5 | 1,6 | 6 | 11 |
| FI 25 SS-TŁ WODA | 25 | 2 | 6,4 | 20 | 6 |
| FI 40 SS-TŁ WODA | 40 | 1,2 | 3,9 | 20 | 6,5 |
| FI 50 SS-TŁ WODA | 50 | 1 | 3,2 | 20 | 6,5 |
| FI 63 SS-TŁ WODA | 63 | 0,7 | 2,3 | 10 | 7,5 |
| FI 70 SS-TŁ WODA | 70 | 0,7 | 2,3 | 10 | 7,5 |
| FI 80 SS-TŁ WODA | 80 | 0,7 | 2,3 | 10 | 7,5 |
| FI 100 SS-TŁ WODA | 100 | 0,5 | 1,6 | 10 | 7,5 |
| FI 110 SS-TŁ WODA | 110 | 0,5 | 1,6 | 10 | 7,5 |
| FI 125 SS-TŁ WODA | 125 | 0,5 | 1,6 | 10 | 9 |
| FI 150 SS-TŁ WODA | 150 | 0,5 | 1,6 | 10 | 9,5 |
| FI 250 SS-TŁ WODA | 250 | 0,5 | 1,6 | 6 | 11 |