

Hose for steam 165C



High-quality, multifunctional and flexible hose for the flow of hot water and saturated steam at a pressure of 0,6 MPa, temp. Up to + 165 ° C, used in industrial equipment, layer ext.: rubber, EPDM, black, smooth, strengthen: Textile, outer layer of.: rubber, EPDM, black with cloth impression, resistant to atmospheric factors, high temperatures and ozone.

Name	Średnica wew. [mm]	Ciśnienie pracy MPa	Ciśn. rozrywające MPa	Długość max m	Grubość ścianki mm
FI 12,5 TŁ PARA165	12,5	0,6	6	20	5,1
FI 38 TŁ PARA165	38	0,6	6	20	7
FI 40 TŁ PARA165	40	0,6	6	20	7
FI 50 TŁ PARA165	50	0,6	6	20	7,2
FI 51 TŁ PARA165	51	0,6	6	20	7,2
FI 60 TŁ PARA165	60	0,6	6	10	8,5
FI 63 TŁ PARA165	63	0,6	6	10	8,5
FI 70 TŁ PARA165	70	0,6	6	10	8,5
FI 75 TŁ PARA165	75	0,6	6	10	8,5
FI 80 TŁ PARA165	80	0,6	6	10	8,5
FI 16 TŁ PARA165	16	0,6	6	40	5,2
FI 19 TŁ PARA165	19	0,6	6	40	5,3
FI 20 TŁ PARA165	20	0,6	6	40	5,3
FI 25 TŁ PARA165	25	0,6	6	40	5,5
FI 32 TŁ PARA165	31,5	0,6	6	40	6,7